

Código de identificación de producto tipo:	CL U: PENSADO BLANCO, PENSADO GRIS		
Código de designación	CL U I 40 2160(D1) L*W*H C L0,720 T2 R2 E(3,2) N2160(D1) G1S FR0 B0,15 V5/10 W≤6 I≤0,6 M≤0,30		
Uso Previsto:	Pieza CL U para fábrica vista y fábrica estructural		
Fabricante: CERÁMICA MALPESA S.A. Autovía A-4 km 303, 23710 Bailén (JAÉN) ESPAÑA			
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones			2+
Especificación Técnica Armonizada EN 771-1:2011+A1 :2015			
Organismo notificado:	AENOR INTERNACIONAL 0099		

PRESTACIONES DECLARADAS				
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		MÉTODO DE COMPROBACIÓN	PRESTACIONES	
Dimensiones (mm)		UNE-EN 772-16	Forma	
			Regular	Especial
			NPD	
Tolerancia	Valor medio	UNE-EN 772-16	T2	NPD
	Recorrido		R2	NPD
Configuración		EN 1996 1-1	Grupo 1S	NPD
		CTE	MACIZA	
Resistencia a compresión normalizada característica (perpendicular a la tabla)		UNE-EN 772-1+A1	≥ 40 N/mm ²	NPD
Categoría			I	NPD
Expansión por humedad		UNE 67036	≤ 0.30 mm/m	
Adherencia		Anexo C UNE-EN 998-2	≥ 0.15 N/mm ²	
Contenido de sales solubles activas		UNE-EN 772-5	Clase S2	
Reacción al fuego		UNE-EN 13501-1	Euroclase A1	
Absorción de agua en elementos exteriores		UNE-EN 772-21	≤ 6 %	
Permeabilidad al vapor de agua		Anexo A UNE-EN 1745	5/10	
Densidad aparente seca		UNE-EN 772-13	2160 kg/m ³	NPD
Categoría			D1	
Propiedades térmicas	Conductividad térmica de la pieza	UNE EN-1745	0.72 W/(m·K)	
	Resistencia térmica del muro	Valor tabulado CTE	(0.120-0.120)	
Durabilidad		UNE 67028	Clase F2	
Sustancias peligrosas		—	NPD	

- Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.
- La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba indicado.
- Firmado por y en nombre del fabricante por:

Lugar y fecha de emisión:

Bailén, 18 de mayo de 2020